



« **Donnez du mordant  
à votre moteur!** »

# COBRA FTA

## Fluide pour transmission automatique

### Caractéristiques et avantages

- Excellente résistance à la formation de mousse
- Protection supérieure contre l'usure et la corrosion
- Réduction de la friction supérieure
- Superbe résistance à l'oxydation

Le fluide **Cobra FTA** est conçu spécialement pour les transmissions automatiques fabriquées jusqu'en 2005 pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler.

Le fluide **Cobra FTA** est conforme aux exigences Allison C-4 et il peut être utilisé dans les transmissions automatiques Ford C-6 fabriquées en 1977 ou plus tard.

Le fluide **Cobra FTA** peut aussi être utilisé dans certains circuits de servodirection, systèmes hydrostatiques et systèmes hydrauliques ainsi que dans des transmissions à changement de vitesses sous charge où une huile de ce type est recommandée.

### Rendement type

MÉTHODE D'ESSAI	Cobra FTA
COULEUR	ROUGE
VISCOSITÉ (D445) cSt @ 40°C cSt @ 100°C	33,2 7,1
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	186
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D97)	-42
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D93)	190
DENSITÉ @15 °C (kg/l) (D4052)	0,85

### Formats et codes pour commande

TAILLE	Cobra ATF
946 ml / 1 pte US	FBB0000315
18,9 l / 5 gallons US seau	FBB0008840



### Caractéristiques

✓ Conforme aux exigences

SPÉCIFICATION	Cobra FTA
Allison C-3 et C-4	✓
Allison TES-389	✓
American Motors ATF +3 (MS 7176-E)	✓
Audi 5HP LT71141	✓
Audi G 052 162-A1/A2 (ZF Lifeguard 5)	✓
BMW 7045E, ETL-8072B et LA2634	✓
CAT TO-2	✓
Chrysler ATF+2, +3	✓
Ford MERCON®	✓
Ford WSS M2C 138CJ, 166H	✓
GM DEXRON® II, IID, IIE, IIIG, & IIIH	✓
GM TASA	✓
Hyundai/Kia DEX-II/SP-II	✓
Jaguar JLM 20292 et 20238	✓
Mazda ATF M-III et F-I	✓
MB ZF 4HP20	✓
NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)	✓
Opel/GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966 (boîte-pont), 22 17466	✓
Peugot/Citreon Z 000169756, AL4 Huile pour boîtes de vitesses automatiques (n° 9730.AE)	✓
Porsche 000 043 205 09, 999 917 547 00, Z 000169756	✓
Renault Matic D2	✓
Renault DPO/AL4	✓
Volvo CE 97340	✓
Volvo 97325 et 97335	✓
Vickers M2950-S, I-286-S	✓
VW G US 000 162	✓
ZF TE-ML 05L, 09 et 21L	✓



Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 04/05/2022.

Veuillez visiter le <https://www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-lubrifiants> pour obtenir des renseignements supplémentaires.