



« **Donnez du mordant
à votre moteur!** »

Cobra Diesel 10W

Huile moteur monograde

Caractéristiques et avantages

- Usages multiples
- Faible teneur en cendres (moins d'un pour cent)
- Excellente comme huile hydraulique
- Combat la corrosion et l'humidité

Cobra Diesel 10W sont des mélanges d'huiles de base sélectionnées pour leur grande viscosité et d'additifs à faible teneur en cendres. Cette formule offre aussi des propriétés détergentes pour assurer au moteur une grande propreté et minimiser le gommage des segments et l'usure des chemises.

Cobra Diesel 10W préviennent la formation de boues et réduisent la corrosion des paliers et du moteur.

Cobra Diesel 10W peuvent être utilisées comme huiles hydrauliques, lorsqu'il est approprié de le faire, dans la mesure où on ne les mélange pas à des huiles hydrauliques régulières.



Rendement type

MÉTHODE D'ESSAI	DIESEL 10W
Grade SAE	10W
VISCOSITÉ (D445) cSt @ 40°C cSt @ 100°C	39,0 6,6
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	123
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D93)	200
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D97)	-40
DENSITÉ @15 °C (kg/l) (D4052)	0,86
INDICE DE BASE (mgKOH/g) (D2896)	7,3
ZINC (% de la masse)	0,09

Caractéristique

✓ Conforme aux exigences

SPÉCIFICATION	DIESEL 10W
API CF	✓
API SF	✓
Allison C4	✓
CAT TO-2	✓
API CF	✓

Formats et codes pour commande

TAILLE	DIESEL 10W
18,9 l / 5 gal. É.-U. seau	FBB0009940



Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 04/05/2022.

Veuillez visiter le <https://www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-lubrifiants> pour obtenir des renseignements supplémentaires.