



« **Donnez du mordant
à votre moteur!** »

Huile de décoffrage Cobra

Huile minérale paraffinique



Caractéristiques et avantages

- Facile à utiliser – peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- Point d'écoulement bas pour une utilisation en toute saison
- Polyvalente – peut servir d'enduit protecteur général
- Laisse les surfaces lisses

Les **huiles de décoffrage Cobra** sont composées d'huiles de base paraffiniques de haute qualité et d'une matière grasse et elles sont conçues pour servir d'agent de décoffrage et d'enduit de protection contre la corrosion.

Les **huiles de décoffrage Cobra** possèdent une viscosité qui permet leur application au pistolet ou à l'aide de pinceaux. La faible coloration du fluide fait en sorte qu'il ne tache pas le béton.

Les **huiles de décoffrage Cobra** contiennent une matière grasse qui réagit avec les alcalis du ciment pour former une barrière entre le coffrage et le ciment, ce qui contribue à un décoffrage facile tout en conférant une surface lisse au béton. Cela contribue aussi à protéger les coffrages en bois du déchirement en plus de réduire le temps nécessaire pour retirer le béton sec de la surface des coffrages.

Les **huiles de décoffrage Cobra** agissent aussi comme un enduit protégeant les coffrages en acier et la machinerie contre la corrosion et empêchent les coffrages en bois d'absorber de l'eau et de pourrir.

Rendement type

MÉTHODE D'ESSAI	Huile de décoffrage Cobra 26	Huile de décoffrage Cobra 40
VISCOSITÉ (D445) cSt @ 40°C	0,85	0,86
DENSITÉ @15 °C (D4052) (kg/l)	26	40
COULEUR ASTM (D1500)	1,0	4,0
POINT D'ÉCOULEMENT (D97) (°C)	-42	-36
POINT D'ÉCLAIR (D93) (°C)	222	182

Formats et codes pour commande

TAILLE	Huile de décoffrage Cobra 26	Huile de décoffrage Cobra 40
1 000 l / 264 gallons US réservoir	FBB0013760	S.O.
1 000 l / 264 gallons US réservoir en vrac	FBB0013701	FBB0014401
Vrac	S.O.	BB0014401



Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 04/05/2022.

Veuillez visiter le <https://www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-lubrifiants> pour obtenir des renseignements supplémentaires.