



« **Donnez du mordant  
à votre moteur!** »

# Huile pour guide de scie Cobra

## Caractéristiques et avantages

- Extrêmement visqueuse
- Sans colorant
- Résiste à l'égouttement et à la projection, ce qui réduit la consommation d'huile
- Contribue à prolonger la vie de la lame

L'**huile pour guide de scie Cobra** a été formulée en vue de l'utilisation intense caractéristique des lames et des guides de scie en usine.

L'**huile pour guide de scie Cobra** est extrêmement visqueuse, ce qui aide l'huile à adhérer aux surfaces et à résister à l'égouttement et à la projection.

L'**huile pour guide de scie Cobra** peut être utilisée en hiver, surtout dans les dispositifs automatiques de lubrification des têtes abatteuses-ébrancheuses. Ce grade est formulé pour garder sa fluidité dans les environnements extrêmement froids, jusqu'à -45°C.



## Rendement type

MÉTHODE D'ESSAI	HUILE POUR GUIDE DE SCIE
COULEUR ASTM (D1500)	3,5
VISCOSITÉ (D445) cSt @ 40°C cSt @ 100°C	64,3 10,9
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	161
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D93)	183
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D97)	-45

## Formats et codes pour commande

TAILLE	HUILE POUR GUIDE DE SCIE
3,78 l / 1 gallon US	S.O.
18,9 l / 5 gallons US sea	S.O.
205 l / 54,2 gallons US baril	S.O.
1 000 l / 264 gallons US réservoir	FBB0010460



Consulter votre représentant pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. Cette feuille de données remplace toute version antérieure à 04/05/2022.

Veuillez visiter le <https://www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/cobra-lubrifiants> pour obtenir des renseignements supplémentaires.