

HUILE RR 4130

Sans zinc, vitesse moyenne huile pour moteur diesel ferroviaire



Caractéristiques et avantages

- Sans chlore
- Sans zinc pour protéger les roulements plaqués argent
- Minimise les dépôts, la corrosion et l'usure dans toutes les pièces du moteur
- Disponible dans deux grades SAE
- Indice de base de 13

Caractéristiques

✓ Répond aux exigences

Spécifications/fabricants	RR 4130 SAE 40
API CF/CF-2	✓
LMOA Generation V	✓
GE Gen 4 LL	✓
EMD	✓
ALCO	✓

Rendement type

Méthode d'essai	RR 4130 SAE 40
GRADE SAE	40
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40°C cSt à 100°C	154,2 14,8
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	95
DENSITÉ à 15 °C (D4052) (kg/l)	0,90
POINT D'ÉCOULEMENT (D97) (°C)	-6
SIMULATEUR DÉMARRAGE À FROID (D5293) (cP)	-
POINT D'ÉCLAIR (D93) (°C)	216
INDICE DE BASE (D2896) (mg KOH/gm)	12,8
ZINC (D4951) (ppm)	<10

L'huile RR 4130 sont formulés pour répondre aux exigences strictes en matière de lubrification des moteurs diesel semi-rapides et à haut rendement que l'on trouve généralement dans les locomotives et les bateaux de plaisance, ainsi que les moteurs fixes. Il s'agit notamment des derniers moteurs EMD et GE Gen 4 LL.

Sans zinc, les huiles RR 4130 permettent de former une barrière protectrice sur les composants du moteur, ce qui ralentit l'usure et procure une plus grande durabilité ainsi qu'une protection des roulements plaqués argent, qui sont sensibles, et du métal jaune.

Sa meilleure rétention de l'indice de base permet d'espacer les vidanges d'huile, réduisant ainsi les frais d'entretien.

Formats/codes pour commandes

Taille	RR 4130 SAE 40
205 l 54,2 gal. É.-U.	F0033650
1 000 l 264 gal É.-U.	F0033660
VRAC	B0033601



www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser! Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au octobre 6, 2022.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823