

Huile de Décoffrage pour Entrepreneur



Caractéristiques et avantages

- Utilisation facile - peut être appliquée au pinceau ou au pistolet
- Formule sans tache
- Protège le métal
- Laisse une surface lisse

Rendement type

Méthode d'essai	Huile de Décoffrage pour Entrepreneur
VISCOSITÉ (D445) cSt @ 40°C	24,7
DENSITÉ @ 15°C (D4052), kg/L	0,85
COULEUR ASTM (D1500)	1,0
POINT D'ÉCLAIR (D93), °C	222
POINT D'ÉCOULEMENT (D97), °C	-42

Formats et codes pour commande

Taille	Huile de Décoffrage pour Entrepreneur
18,9 l / 5 gal. É.-U.	F0112240

Huile de Décoffrage pour Entrepreneur

est un mélange d'huile de base paraffinique de haute qualité et d'une matière grasse conçue pour être utilisé comme agent de décoffrage et enduit prévenant la corrosion.

Huile de Décoffrage pour Entrepreneur

est particulièrement bien adaptée à la fabrication de structures, de murs, de conduits, de murets et de poutres en béton préfabriqué.

La viscosité **D'huile de Décoffrage pour Entrepreneur** permet à cette huile d'être appliquée au pinceau ou au pistolet. De plus, le produit est de couleur pâle, ce qui fait en sorte qu'il ne tache pas le béton.

L'huile de Décoffrage pour Entrepreneur

sont formulé avec un matière grasse entrant dans la composition du produit réagit avec les alcalis du ciment pour former une barrière entre le coffrage et le ciment, ce qui contribue à un décoffrage facile tout en conférant une surface lisse au béton. Cela protège aussi les coffrages en bois du déchirement en plus de réduire le temps nécessaire pour retirer le béton sec de la surface des coffrages.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au le 8 novembre 2022.

www.irvingoil.com/lubricants 1-800-574-5823