

IDO Premium Plus CK-4

Supérieure, Usage Intensif, Diesel



Caractéristiques et avantages

- Prévention des dépôts sur les pistons
- Formule à faible teneur en cendres
- Protection contre l'oxydation 10 % supérieure à celle des produits CJ-4
- Économies de carburant jusqu'à 0,89 % supérieures
- Diminution de l'usure jusqu'à 14 % supérieure aux huiles CJ-4
- Résistance à la contamination de 23 % supérieure
- Empêche les attaques chimiques sur les métaux non ferreux
- 17 millions de miles d'essai sur route
- 23 000 heures d'essai hors route
- Protection accrue quantifiable contre l'usure des cames, poussoirs de soupape, segments, bossages de pistons, vis d'injecteur et bien plus encore.

Caractéristiques

✓ Répond aux exigences • Approuvée ou détient une licence * Rétrocompatible

Spécifications	15W-40	10W-30
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS*	•	•
Cummins CES 20086*	•	•
Detroit Diesel DFS 93K222*	•	•
MACK EOS-4.5*	•	•
VOLVO VDS 4.5*	•	•
Renault VI RLD-3*	•	•
FORD WSS-M2C171-F1*	✓	✓
CAT ECF-3*	✓	✓
ACEA E7, E9	✓	✓
MB 228.31	✓	✓
MAN 3275, 3575	✓	✓
MTU Category 2.1	✓	✓
Deutz DQC III-10 LA	✓	✓
JASO DH-2	✓	✓

Rendement type

Méthode d'essai	15W-40	10W-30
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40° C cSt à 100° C	117 15,5	80 11,6
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	139	137
DENSITÉ à 15 °C (D4502) (kg/l)	0,87	0,87
POINT D'ÉCOULEMENT (D97) (°C)	-32	-36
POINT D'ÉCLAIR (D93) (°C)	211	208
INDICE DE BASICITÉ (D2896) (mg KOH/g)	10,1	10,2
HTHS VISCOSITÉ (D4683) (cP)	4,3	3,5
VISCOSITÉ AU DÉMARRAGE À FROID (D5293) (cP)	4800 @ -20°C	6380 @ -25°C

L'huile de nouvelle génération **IDO Premium Plus CK-4** a été conçue pour répondre aux spécifications API CK-4 et aux les niveaux de conformités établies par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Il est entièrement rétrocompatible avec les normes API CJ-4, CI-4 Plus et CH-4.

Les huiles **IDO Premium Plus CK-4** sont conçues pour améliorer le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, la résistance à l'oxydation ainsi que la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée.

Les huiles **IDO Premium Plus CK-4** sont de plus rétrocompatibles, ce qui les rend idéales pour les parcs de véhicules grands, petits et mixtes nécessitant divers types d'entretien. Contenant des huiles de base extrêmement pures associées à la technologie supérieure de l'additif CK-4, cette huile assure la protection de votre moteur dès que vous l'allumez.

Les huiles **IDO Premium Plus CK-4** sont compatibles avec les dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement, notamment des filtres à particules diesel, catalyseur d'oxydation diesel et de réduction catalytique sélective.

Formats/codes pour commandes

Taille	15W-40	10W-30
946ml / 1 pinte É.-U.	F0114115	F0114215
5 l / 1,32 gal É.-U.	F0114130	F0114230
18,9 l / 5 gal É.-U.	F0114140	F0114240
60 l / 15 gal É.-U.	F0114145	F0114245
205 l / 54,2 gal É.-U.	F0114150	F0114250
1 000 l / 264 gal É.-U.	F0114160	F0114250
réservoir en vrac	F0114101	F0114201
En vrac	B0114101	B0114201

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 8 novembre 2022.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823