



IDO Premium Plus 5W-40 Synthétique CK-4



Caractéristiques et avantages

- 100 % synthétique
- Formulation avancée
- Exceptionnelle par temps froid
- Formule à faible teneur en cendres
- Excellente rétention de l'indice de base
- Une seule huile à moteur pour un parc de véhicules mixtes

Caractéristiques

✓ Répond aux exigences • Approuvée ou détient une licence * Rétrocompatible

Spécifications	5W-40 Synthétique CK-4
API CK-4*	•
API SN*	•
CAT ECF-3*	✓
Chrysler MS-10902	✓
Cummins CES 20086*	✓
Detroit Diesel DFS 93K222*	✓
Deutz III-10 LA	✓
Mack EOS-4.5*	✓
Volvo VDS-4.5*	✓
Renault VI RLD-3*	✓
ACEA E9	✓
MB 228.31	✓
MTU 2.1	✓
Ford WSS-M2C171-F1*	✓
MAN 3575	✓

Rendement type

Méthode d'essai	5W-40 Synthétique CK-4
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40 °C cSt à 100 °C	93,3 15,2
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	172
DENSITÉ à 15 °C (kg/l) (D4502)	0,86
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D93)	185
INDICE DE BASE (mg KOH/g) (D2896)	11
CENDRES SULPHATÉES (poids en %) (D874)	0,97
VISCOSITÉ, DÉMARRAGE À FROID à -30 °C (cP) (D5293)	6300
VISCOSITÉ, MRV à -35 °C (cP) (D4684)	26,100
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D97)	-45
VISCOSITÉ, HTHS (cP) (D4683)	4,1
ZINC (poids en %) (D4951)	0,12

L'huile **IDO Premium Plus Synthetic 5W-40 CK-4** a été conçue pour répondre aux spécifications API CK-4 et aux niveaux de conformité établies par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Il est compatible avec les dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement, notamment des filtres à particules diesel, catalyseur d'oxydation diesel et de réduction catalytique sélective.

L'huile **IDO Premium Plus Synthetic 5W-40 CK-4** présente des caractéristiques de démarrage et de pompage à froid exceptionnelles. Sa performance permet donc un démarrage plus rapide et une protection contre l'usure alors que le moteur est des plus vulnérables.

L'huile **IDO Premium Plus Synthetic 5W-40 CK-4** est une formule avancée conçue pour offrir une protection exceptionnelle dans des conditions difficiles, comme dans les mines, la construction, la foresterie, le camionnage et bien plus encore.

L'huile **IDO Premium Plus Synthetic 5W-40 CK-4** est sous licence API SN et rétrocompatible jusqu'aux allégations de performance API CJ-4, CI-4+, CI-4 et CH-4, conformément aux lignes directrices actuelles relatives à l'octroi de permis

Formats/codes pour commandes

Taille	5W-40 Synthétique CK-4
5 l / 1,32 gal. É.-U.	F0114530
18,9 l / 5 gal. É.-U.	F0114540
60 l / 1 5,8 GAL. É.-U.	F0114545
205 l / 54,2 GAL. É.-U.	F0114550
1 000 l / 264 gal. É.-U.	F0114560
Vrac, cuve	F0114501

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 8 novembre 2022.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823