

Huile Blanche



Caractéristiques et avantages

- Huile minérale pure
- Antioxydant alpha-Tocopherol ajouté
- Odeur neutre
- Incolore
- Polyvalent et stable

Rendement type

Méthode d'essai	Huile Blanche
INGRÉDIENTS	Huile minérale di-alpha Tocopherols
APPARENCE/COULEUR	Clair & Brillant/Incolore
ÉTAT PHYSIQUE	Liquide
ODEUR	Neutre
VISCOSITÉ KINEMATIC @ 40°C (104°F)(cSt)	10.80 - 13.50
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 25°C	0.839 - 0.867
POINT D'ÉCLAIR (D56), (°C)	170
SUBSTANCES FACILEMENT CARBONISABLES	Réussi
PARAFFINE SOLIDE	Réussi
ACIDITÉ DES HUILES BLANCHE	Réussi
LIMITE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES	Réussi
LIMITE DES COMPOSÉS DU SOUFRE	Réussi

Formats/codes pour commandes

Taille	Huile Blanche
500L/ 132 gal. É.-U.	F0023855



L'**huile blanche** est un huile minérale pure hautement raffinée et stable utilisée dans une large gamme d'équipement. Cette formulation a été conçue pour être insipide, inodore, non tachante et incolore, idéal pour une utilisation où il peut rencontrer des produits finis.

L'**huile blanche** contient 15 ppm of di-alpha-Tocopherol (vitamine E) comme un antioxydant, mais elle est exempte de tous les autres additifs et produits chimiques. Avec d'excellentes propriétés de séparation de l'eau, cette huile contribue à la prévention de la rouille et à réduire la friction tout en protégeant les composants critiques.

Les propriétés uniques de l'**huile blanche** permettent des applications industrielles générales dans les zones non alimentaires tels que l'hydrauliques, les compresseurs, les engrenages et les roulements. Cette huile n'est pas applicable dans les zones de pression extrême ou lorsque des propriétés antiusure sont requises.

Huile blanche a une durée de conservation de 2 ans une fois ouverte et doit être stockée à des températures comprises entre 5 et 15°C.



www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!
Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 4 avril 2023.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823