

IRVING FED

Fluide d'échappement diesel



Caractéristiques et avantages

- Certifié API
- Conforme à ISO 22241-1:2019
- Non toxique, non polluant, non dangereux et ininflammable
- Réduit les émissions nocives jusqu'à 90 %
- Réduit la consommation de carburant

Rendement type

Caractéristiques	Unités	Résultats	Min	Max
Concentration d'urée	% (m/m)	32,5	31,8	33,2
Densité à 20 °C	kg/L	1,0899	1,087	1,093
Indice de réfraction à 20 °C	-	1,3830	1,3814	1,3843
Alcalinité (ammoniac)	% (m/m)	< 0,1	-	0,2
Biuret	% (m/m)	0,20	-	0,3
Aldéhyde	mg/kg	< 0,5	-	5
Particules insolubles	mg/kg	< 0,1	-	20
Phosphates	mg/kg	< 0,05	-	0,5
Calcium	mg/kg	< 0,1	-	0,5
Fer	mg/kg	< 0,1	-	0,5
Cuivre	mg/kg	< 0,1	-	0,2
Zinc	mg/kg	< 0,1	-	0,2
Chrome	mg/kg	< 0,1	-	0,2
Nickel	mg/kg	< 0,1	-	0,2
Aluminium	mg/kg	< 0,1	-	0,5
Magnésium	mg/kg	< 0,1	-	0,5
Sodium	mg/kg	< 0,1	-	0,5
Potassium	mg/kg	< 0,1	-	0,5
Identité (FTIR)	-	Pass	-	-

Formats/codes pour commandes

Taille	Irving FED
3,78 l / 1 gallon É.-U.	F0102526
9,46 l / 2,5 gallons É.-U.	F0102510
208 l / 54,9 gallons É.-U.	F0102550
1 250 l / 330 gallons É.-U.	F0102565
Vrac	B0101801

Le **FED d'IRVING** (fluide d'échappement diesel) est une solution aqueuse composée de 32,5 % (AUS 32) d'urée très pure et d'eau déminéralisée. Il a été mis au point pour répondre aux exigences de la norme ISO 22241-1:2019 et réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx) des gros moteurs diesel marins.

Le **FED d'IRVING** transforme les émissions nocives d'oxyde d'azote des véhicules à moteur diesel en vapeur d'eau et azote inoffensifs.

Le **FED d'IRVING** dépasse les exigences rigoureuses de la loi 2010 de l'EPA sur la qualité de l'air, qui exigent la réduction des émissions nocives d'oxydes d'azote et de particules jusqu'à 90 % tout en réduisant la consommation de carburant. En ce qui concerne le FED, la qualité et la pureté sont essentielles. Les systèmes de réduction catalytique sélective (RCS) représentent la technologie de prédilection pour atteindre les cibles de réduction de l'EPA, mais la présence de contaminants ou d'impuretés dans le FED peut entraîner le mauvais fonctionnement ou la panne des systèmes. Il est donc crucial de respecter les exigences de la norme ISO 22241-1.

Le **FED d'IRVING** est certifié comme fluide d'échappement diesel par le American Petroleum Institute.



www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1 800 574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!
Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 9 juin 2023.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823

IRVING FED

Fluide d'échappement diesel

ISO 22241-3:2017 - Durée de conservation selon la température d'entreposage

Température d'entreposage ambiante constante (°C)	Durée de vie minimum (Mois)
≤ 10	36
≤ 25	18
≤ 30 ^a	12
≤ 35	6
> 35	Perte de durée de conservation significative possible : vérifier chaque lot avant utilisation

REMARQUE : Dans le tableau, les principaux facteurs pris en compte pour déterminer la durée de conservation sont la température ambiante d'entreposage et l'alcalinité initiale de l'AUS 32. La différence d'évaporation entre les contenants d'entreposage ventilés et non ventilés représente un facteur supplémentaire.

^a Pour éviter la dégradation de l'AUS 32, éviter tout transport ou entreposage prolongé à plus de 30 °C.

Ne jamais entreposer le FED d'Irving à la lumière directe du soleil.

Référence :

Organisation internationale de normalisation. (2017). Moteurs diesel – Agent de réduction des oxydes d'azote, AUS 32 – Partie 3 : Manipulation, transport et entreposage (Norme ISO n° 22241-3:2017). Obtenu sur le site <https://www.iso.org/standard/66410.html>



www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1 800 574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!
Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 9 juin 2023.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823